

PRESSZANGE KOMPLETT MIT EINSATZ FÜR ADERENDHÜLSEN NACH DIN: 25 -50 MM²

Article number: 106142

Presszange komplett mit Einsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 25 und 50 mm² optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228, Länge 230 mm. Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die 17 verschiedenen Profile eignen sich für nahezu alle Verpressungen von Kabelverbindern.



Length (mm) 290 mm
Width (mm) 120 mm
Height (mm) 30 mm
Weight (kg) 0,525 kg

Attribute	Value
Länge	226 mm
Ausführung/Betätigung	mechanisch
Min. AWG-Größe	4
Max. AWG-Größe	1
Geeignet für	Various applications
Pressform	Trapezpressung
Querschnitt	25 mm ² - 50 mm ²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Yes
Einsätze auswechselbar	No
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1
Mit automatischem Rücklauf	No

GTIN: 4021103061428

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de