

1.000 V WASSERPUMPENZANGE DIN ISO 8976

Article number: 108724

1.000 V Wasserpumpenzange - nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, 250 mm lang (10") Tauchisolierte Sicherheitszangen, VDE-Geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigungen der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsformen mehr gegeben ist



Length (mm)	245 mm
Width (mm)	75 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,38 kg

Attribute	Value
Länge	240 mm
Länge der Backen	16,5 mm
Kopfbreite	36 mm
Kopfhöhe	8 mm
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	Sand blasted
Griffüberzug	Plastic grips
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
Gewicht	380 g
VDE-geprüft	Yes
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Gleitgelenk
Max. Backenöffnung	31,4 mm

GTIN: 4021103087244

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de