

1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GERADE BACKEN, 200 MM

Article number: 108778

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen - nach DIN ISO 5745, mit eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht - 200 mm (8") Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orange-farbene Kunsstoffisolation, das nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -



Length (mm)	205 mm
Width (mm)	60 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,22 kg

Attribute	Value
Form	gerade
Länge	200 mm
Länge der Backen	40 mm
Kopfbreite	4 mm
Kopfhöhe	60 mm
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
ESD geprüft	No
Werkstoff	Stahl
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	Sand blasted
Geschmiedet	Yes
Griffüberzug	Plastic grips
Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	No
Mit Seitenschneider	No
Greifbereich	75 mm - 75 mm
Greiffläche	gezahnt
Gewicht	220 g
VDE-geprüft	Yes
Mit Abisolierfunktion	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Mit Drahtschneider	Yes
Pressform	sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter	No

GTIN: 4021103087787

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de