

1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GERADE BACKEN, 160 MM

Article number: 108779

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegte Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 160 mm (6") Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Telefonzange DIN ISO 5745, Länge 160 mm - Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orangefarbene Kunststoffisolation, dass nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -



Length (mm)	165 mm
Width (mm)	65 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,17 kg

Attribute	Value
Form	gerade
Länge	165 mm
Länge der Backen	45 mm
Kopfbreite	2 mm
Kopfhöhe	65 mm
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
ESD geprüft	No
Werkstoff	Stahl
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	Sand blasted
Geschmiedet	Yes
Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Seitenschneider	No
Greifbereich	70 mm - 70 mm
Greiffläche	gezahnt
Gewicht	170 g
VDE-geprüft	Yes
Mit Abisolierfunktion	No
Mit Drahtschneider	Yes
Pressform	sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter	No

GTIN: 4021103087794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de