

1.000 V ABISOLIERZANGE MIT STELSCHRAUBE, LÄNGE 160 MM

Article number: 108790

1.000 V Abisolierzange, tauchisoliert, VDE-geprüft- Eingeleitetes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Durchmesser bzw. 0,75 mm² bis 6 mm², mit innenliegender Öffnungsfeder. Länge: 160 mm (6") Griffe mit zweifarbigem Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kraftseitenschneider DIN ISO 5749A, Länge 160 mm (6"), aufgelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostahl.



Length (mm)	165 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,18 kg

Attribute	Value
Länge	160 mm
Länge der Backen	- mm
Kopfbreite	- mm
Kopfhöhe	- mm
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
ESD geprüft	No
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffüberzug	Plastic grips
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
Gewicht	180 g
VDE-geprüft	Yes
Mit Drahtschneider	Yes
Abisolierbereich Durchmesser	0 mm - 5 mm
Abisolierbereich Querschnitt	0.75 mm ² - 6 mm ²
Min. AWG-Größe	20
Kerbtiefe einstellbar	Yes
Längsschnitt	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Rundschnitt	Yes
Spiralschnitt	No
Max. AWG-Größe	10
Abisolierlänge einstellbar	No
Selbsteinstellend	No

GTIN: 4021103087909

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de