

CIMLED STRIPE 25

Article number: 111530

CimLED Stripe 25 ist ein Lichtstarkes LED-Band für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das LED-Band ist 25 m Lang, besitzt einen Schutzkontaktstecker und ist kompakt auf einer Kabeltrommel aufgerollt. Somit ist es leicht zu transportieren und verstauen. Es ist geeignet, um verschiedene Arbeits- und Verkehrszonen in Rohbauten (z.B. Flure, Treppenhäuser, etc.) zu beleuchten. Mit einem Lichtstrom von 1.300 lm/m sorgt das LED-Band für eine helle Ausleuchtung und ist durch eine Gummierung nach IP65 Staub und Wasserstrahlgeschützt. Hinweis: das Lichtband ist aufgrund der Temperaturentwicklung vor Inbetriebnahme vollständig abzurollen



Length (mm)	340 mm
Width (mm)	270 mm
Height (mm)	440 mm
Weight (kg)	4,85 kg

Attribute	Value
Gesamtlänge	25 m
Ausführung	Strip
Schutzart (IP)	IP65
Breite	15 mm
Durchmesser	- mm
Mit Schutzabdeckung	Yes
Montageart	Surface mounting/recessed mounting
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Lichtfarbe	wei
Farbtemperatur	4000 K - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	7 mm
Max. Systemleistung	250 W
Lichtstrom einstellbar	No
Selbstklebend	No
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	240
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	73
Lampenleistung je Meter	10 W
Lampenleistung je Fuß	3 W
Lichtstrom je Meter	1200 lm
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Spannungsart	AC
Art der Spannungsversorgung	Mains power supply
Lampenspannung	220 V - 220 V
Ausstrahlungswinkel	180 °
Betriebsgerät	Not required
Geeignet für Dimmer	No
Austauschbares Betriebsgerät	No
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	2500 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Schutzart (NEMA)	3R
Konstant-Lichtstrom-Regelung	No
Leistungsfaktor	0.85
Farbtemperatur einstellbar	No
Ausstrahlungswinkel einstellbar	No
Länge der einzelnen Abschnitte	1000 mm
Kleinsten Biegeradius	3 mm
Mit Endstück	No
Mit Anschlussset	No
Art der Verdrahtung	Loop-through wiring included
Polzahl	2
Leiterquerschnitt	0.75 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit	No
Kompatibel mit Google Assistant	No
Kompatibel mit Amazon Alexa	No
IFTTT-Unterstützung verfügbar	No

GTIN: 4021103102053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de