

## CIMLED STRIPE 25

### Artikelnummer: 111530

CimLED Stripe 25 ist ein Lichtstarkes LED-Band für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das LED-Band ist 25 m lang und kompakt auf einer Kabeltrommel aufgerollt. Somit ist es leicht zu transportieren und verstauen. Es ist geeignet, um verschiedene Arbeits- und Verkehrszonen in Rohbauten (z.B. Flure, Treppenhäuser, etc.) zu beleuchten. Mit einem Lichtstrom von 1.300 lm/m sorgt das LED-Band für eine helle Ausleuchtung und ist durch eine Gummierung nach IP65 Staub und Wasserstrahlgeschützt.

Merkmal	Wert
Schutzart (IP)	IP65
Länge	2500 mm
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau/Einbau
Breite	15 mm
Durchmesser	- mm
Lichtfarbe	weiß
Leiterquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Farbtemperatur	4000 K - 4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Max. Systemleistung	200 W
Mit Schutzabdeckung	Ja
Anschlussart	löten
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	7 mm
Schutzklasse	II
Selbstklebend	Nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	73
Lampenleistung je Meter	10 W
Lampenleistung je Fuß	3 W
Lichtstrom je Meter	1100 lm
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Spannungsart	AC
Lampenspannung	220 V - 220 V
Ausstrahlungswinkel	180 °
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Schutzart (NEMA)	3R
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Leistungsfaktor	0.85
Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kleinster Biegeradius	3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	1000 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

GTIN: 4021103102053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de