

ARBEITSLEUCHTE LED PRO 1500

Article number: 111572

LED Pro 1500, Baustrahler dimmbar. Kompakte Abmessung 128 x 45 x 100 mm. 2K-Gehäuse, IP54 für Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Stoßfestigkeitsgrad IK07. Fünf Dimm-Stufen 1500 - 300 lm. Gehäuse 360° drehbar für optimale Ausleuchtung. Starke Haltemagnete und Stativgewinde für universelle Befestigung. Betriebszeit bis zu 17 h. LED-Anzeige für Helligkeitsstufe und Akku-Ladestatus. USB-Ausgang (Powerbank-Funktion). Wiederaufladbar, USB-C-Ladekabel enthalten.



Length (mm) 155 mm
 Width (mm) 50 mm
 Height (mm) 120 mm
 Weight (kg) 0,54 kg

Attribute	Value
Länge	155 mm
Stromversorgung	Battery (rechargeable)
Schutzart (IP)	IP54
Breite	50 mm
Durchmesser	- mm
Kabellänge	- m
Automatisches Kabelaufrollen	No
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Yes
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Nennspannung	37 V - 37 V
Mit Schalter	Yes
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	No
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	300 lm - 1500 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6500 K - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Aufhängehaken	No
Mit Anschlussleitung und Stecker	No
Mit Halterung	No
Mit Ladestation	No
Höhe/Tiefe	120 mm
Max. Systemleistung	- W

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Betriebsdauer mit Akku-/Batter-
iesatz

- h

GTIN: 4021103092033

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de