

## BITFLEX-BIT, STANDARD, PH3, LÄNGE 25 MM

**Article number: 114513**

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbit für Kreuzschlitzschraube, Phillips PH 3, Länge 25 mm

Length (mm) 25 mm  
Width (mm) 7 mm  
Height (mm) 7 mm  
Weight (kg) 0,006 kg



| Attribute                       | Value       |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzisoliert 1000 V           | No          |
| Gesamtlänge                     | 25 mm       |
| Schraubsystem                   | Phillips PH |
| Größe                           | 3           |
| Klingenbreite                   | - mm        |
| Klingenstärke                   | - mm        |
| Schlüsselweite                  | - mm        |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No          |
| Mit Loch                        | No          |
| Bitgröße                        | - mm        |
| Anschlussmaß                    | 1/4 inch    |
| Zweiseitig                      | No          |
| Anschlussmaß                    | - mm        |
| Federkugelbefestigung           | No          |

GTIN: 4021103145135

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de