

BITFLEX-BIT, STANDARD, PZ1, LÄNGE 25 MM**Article number: 114515**

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbit für Kreuzschlitzschraube Pozidriv PZ1, Länge 25 mm

Length (mm) 25 mm
Width (mm) 7 mm
Height (mm) 7 mm
Weight (kg) 0,005 kg



Attribute	Value
Schutzisoliert 1000 V	No
Gesamtlänge	25 mm
Schraubsystem	Kreuz
Größe	1
Klingenbreite	- mm
Klingenstärke	- mm
Schlüsselweite	- mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Loch	No
Bitgröße	- mm
Anschlussmaß	1/4 inch
Zweiseitig	No
Anschlussmaß	- mm
Federkugelbefestigung	No

GTIN: 4021103145159

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de