

**BITFLEX-BIT, STANDARD, T 10, LÄNGE 25 MM****Article number: 114970**

Bitflex-Bit die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb. Die FLEX-Zone schenkt dem Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T10 Länge 25 mm.

Length (mm) 25 mm  
Width (mm) 7 mm  
Height (mm) 7 mm  
Weight (kg) 0,007 kg



| Attribute                       | Value                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzisoliert 1000 V           | No                                      |
| Gesamtlänge                     | 25 mm                                   |
| Schraubsystem                   | Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR) |
| Klingenbreite                   | - mm                                    |
| Klingenstärke                   | - mm                                    |
| Schlüsselweite                  | - mm                                    |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No                                      |
| Größe (TX)                      | 10                                      |
| Mit Loch                        | Yes                                     |
| Bitgröße                        | 25 mm                                   |
| Anschlussmaß                    | 1/4 inch                                |
| Zweiseitig                      | No                                      |
| Anschlussmaß                    | - mm                                    |
| Federkugelbefestigung           | No                                      |

GTIN: 4021103149706

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de