

BITFLEX-BIT, STANDARD, T 20, LÄNGE 25 MM
Article number: 114972

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten.

Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits.

Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T20, Länge 25 mm



Length (mm) 25 mm
Width (mm) 7 mm
Height (mm) 7 mm
Weight (kg) 0,007 kg

Attribute	Value
Schutzisoliert 1000 V	No
Gesamtlänge	25 mm
Schraubsystem	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Klingenbreite	- mm
Klingenstärke	- mm
Schlüsselweite	- mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Größe (TX)	20
Mit Loch	Yes
Bitgröße	25 mm
Anschlussmaß	1/4 inch
Zweiseitig	No
Anschlussmaß	- mm
Federkugelbefestigung	No

GTIN: 4021103149720

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de