BITFLEX-BIT, STANDARD, T 25, LÄNGE 25 MM

Article number: 114973

itflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb, Länge 2 mm, Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T25, Länge 25 mm



Length (mm)	25 mm
Width (mm)	7 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,007 kg

Attribute	Value
Schutzisoliert 1000 V	No
Gesamtlänge	- mm
Schraubsystem	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Klingenbreite	- mm
Klingenstärke	- mm
Schlüsselweite	- mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Loch	Yes
Bitgröße	- mm
Anschlussmaß	1/4 Zoll
Zweiseitig	No
Anschlussmaß	- mm
Federkugelbefestigung	No

GTIN: 4021103149737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.