

VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 5,5 X 125 MM

Article number: 117768

1.000 V isolierter VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben, gefertigt nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201, stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt, GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 5,5 x 125 mm, Gesamtlänge 240 mm



Length (mm) 240 mm
Width (mm) 34 mm
Height (mm) 34 mm
Weight (kg) 0,072 kg

Attribute	Value
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	Yes
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	72 g
Gesamtlänge	240 mm
Ausführung	gerade
Klingenlänge	125 mm
Klingendurchmesser	5.5 mm
Präzisionsausführung	No
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Ausführung Schaft	rund
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	No
Antimagnetisch	No
Klemmeinrichtung	No
Mit Abrollschutz	Yes
Kappe drehbar	No
Mit Schlagkappe	No
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge	verchromt
Durchgehende Klinge	No
Klingenbreite	5.5 mm
Klingenstärke	1 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Gewölbte Klinge

No

GTIN: 4021103177686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de