

SCHRAUBLOCHER RUND BASIC PG 13/M 20

Artikelnummer: 132302

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 20 mm, Nennmaß PG 13, Loch- \varnothing 20,4 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr- \varnothing 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm



Merkmal	Wert
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	2
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	20
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	20
Lochdurchmesser	EV000154

GTIN: 4021103323021

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de