

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, M 63**Article number: 132514**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 63,5 mm; Materialstärke 3,0 mm; Nennmaß metrisch 63 mm; Größe 2-1/2"; Schraubengröße 19,0x75,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm

Length (mm)	105 mm
Width (mm)	95 mm
Height (mm)	135 mm
Weight (kg)	1,245 kg



Attribute	Value
Ausführung	Matrix and punch
Lochform	rund
Lochdurchmesser	sonstige
Lochbreite	63,5 mm
Lochhöhe	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	63,5 mm

GTIN: 4021103325148

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de