

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 29

Artikelnummer: 132528

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 37,0 mm; Materialstärke 3,0 mm; Nennmaß PG 29; Schraubengröße 19,0x55,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm



| Merkmal | Wert |
|----------------------------|---------------------|
| Ausführung | Matrize und Stempel |
| Lochhöhe | 3 |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
| Lochform | rund |
| Spaltlocher | Ja |
| Lochdurchmesser | PG29 |
| Betätigungsart mechanisch | Ja |
| Betätigungsart hydraulisch | Ja |
| Lochdurchmesser | EV004460 |

GTIN: 4021103325285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de