

**SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 48****Article number: 132534**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 60,0 mm; Materialstärke 3,0 mm; Nennmaß PG 48; Schraubengröße 19,0x75,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4\*mm

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 83 mm    |
| Width (mm)  | 83 mm    |
| Height (mm) | 145 mm   |
| Weight (kg) | 1,162 kg |



| Attribute                  | Value            |
|----------------------------|------------------|
| Ausführung                 | Matrix and punch |
| Lochform                   | rund             |
| Lochdurchmesser            | PG48             |
| Lochbreite                 | - mm             |
| Lochhöhe                   | 3 mm             |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl            |
| Betätigungsart hydraulisch | Yes              |
| Betätigungsart mechanisch  | Yes              |
| Spaltlocher                | Yes              |
| Lochdurchmesser            | - mm             |

GTIN: 4021103325346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de