

MATRIZE, FÜR SCHRAUBEN 19,0 MM, LOCH 32,5 MM Ø

Article number: 132590

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 32,5 mm; Materialstärke 3,0 mm; Nennmaß metrisch 32 mm; Schraubengröße 19,0x55,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm.

| | |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 44 mm |
| Width (mm) | 44 mm |
| Height (mm) | 25 mm |
| Weight (kg) | 0,134 kg |



| Attribute | Value |
|----------------------------|-------------|
| Ausführung | nur Matrize |
| Lochhöhe | 3 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
| Lochform | rund |
| Spaltlocher | Yes |
| Lochdurchmesser | 32 mm |
| Betätigungsart mechanisch | Yes |
| Betätigungsart hydraulisch | Yes |
| Lochbreite | 32 mm |

GTIN: 4021103325902

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de