

**STEMPEL, MIT GEWINDE 19,0 MM, LOCH 60,0 MM Ø****Article number: 132606**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 60,0 mm; Materialstärke 3,0; Nennmaß PG 48; Schraubengröße 19,0x75,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4\*mm.

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 61 mm    |
| Width (mm)  | 61 mm    |
| Height (mm) | 27 mm    |
| Weight (kg) | 0,352 kg |



| Attribute                  | Value      |
|----------------------------|------------|
| Ausführung                 | Only punch |
| Lochform                   | rund       |
| Lochbreite                 | 60 mm      |
| Lochhöhe                   | 3 mm       |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl      |
| Betätigungsart hydraulisch | Yes        |
| Betätigungsart mechanisch  | Yes        |
| Spaltlocher                | Yes        |
| Lochdurchmesser            | 60 mm      |

GTIN: 4021103326060

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de