SCHRAUBLOCHER DIAMANT VA PG48

Article number: 132730

Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 60,0 mm; Materialstärke 3,5 mm; Nennmaß PG 48; Schraubengröße 19,0x75,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm



Length (mm)	83 mm
Width (mm)	83 mm
Height (mm)	145 mm
Weight (kg)	0,966 kg

Attribute	Value
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochform	rund
Lochdurchmesser	PG48
Lochbreite	- mm
Lochhöhe	3.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	rostfreier Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103327302

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.