RUNDLOCHER BASIC 30,1 MM

Article number: 136038

Der Rundlocher Basic 30,1 mm eignet sich zum präzisen Stanzen von Rundlöchern in Blechen, Gehäusen und Schaltschränken. Der Rundlocher wird durch eine Vorbohrung von 20 mm eingesetzt und anschließend mit der Zugschraube angezogen. Dabei zieht der Stempel das Material sauber durch die Matrize und erzeugt eine gratarme und maßgenaue Lochung. Der Rundlocher ist für Stahlblech bis zu einer Materialstärke von 2 mm (S235JR / ST37) geeignet. Der Locher ist für Lochungen in Stahlblech, Aluminium und Kunststoff geeignet. Das Stanzgut wird einteilig ausgeworfen. Zum Entfernen des Stanzguts muss der Locher demontiert werden.



Length (mm)	62 mm
Width (mm)	62 mm
Height (mm)	130 mm
Weight (kg)	0,499 kg

Attribute	Value
Ausführung	komplett (mit Zugbolzen)
Lochform	rund
Lochbreite	- mm
Lochhöhe	- mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	No
Betätigungsart mechanisch	No
Spaltlocher	No
Lochdurchmesser	30.1 mm

GTIN: 4021103132494

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.