
## RUNDLOCHER BASIC 76,2 MM

### Article number: 136110



Der Rundlocher Basic 76,2 mm eignet sich zum präzisen Stanzen von Rundlöchern in Blechen, Gehäusen und Schaltschränken. Der Rundlocher wird durch eine Vorbohrung von 20 mm eingesetzt und anschließend mit dem Zugbolzen angezogen. Dabei zieht der Stempel das Material sauber durch die Matrize und erzeugt eine gratarme und maßgenaue Lochung. Der Rundlocher ist für Stahlblech bis zu einer Materialstärke von 3 mm (S235JR / ST37) geeignet. Der Locher ist für Lochungen in Stahlblech, Aluminium und Kunststoff geeignet. Das Stanzgut wird einteilig ausgeworfen. Zum Entfernen des Stanzguts muss der Locher demontiert werden.

| | |
|---|---|
| Length (mm) | 250 mm |
| Width (mm) | 210 mm |
| Height (mm) | 70 mm |
| Weight (kg) | 2,227 kg |

| Attribute | Value |
|---|---|
| Ausführung | komplett (mit Zugbolzen) |
| Lochform | rund |
| Lochbreite | - mm |
| Lochhöhe | - mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
| Betätigungsart hydraulisch | No |
| Betätigungsart mechanisch | No |
| Spaltlocher | No |
| Lochdurchmesser | 76.2 mm |

GTIN: 4021103133224

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.