
RECHTECKLOCHER 33,3 X 66,7 MM

Article number: 136395



Der Rechtecklocher 33,3 x 66,7 mm dient zum Stanzen rechteckiger Ausschnitte in Blechen, Gehäusen und Schaltschränken. Er ist für Materialstärken bis 2,5 mm ausgelegt. Die erforderliche Vorbohrung beträgt 22 mm. Die abgestimmte Kombination aus Stempel und Matrize ermöglicht maßgenaue Lochungen. Bei einem Bolzendurchmesser von 30 mm kann der Adapter 13 6610 für die Handhydraulik verwendet werden. Lochsägen zum Vorbohren sind ab einer Größe von 45,5 x 45,5 mm im Lieferumfang enthalten. Der Locher ist für Lochungen in Aluminium und Kunststoff geeignet. Das Stanzgut wird einteilig ausgeworfen. Zum Entfernen des Stanzguts muss der Locher demontiert werden. Im Lieferumfang enthalten sind Stempel, Matrize, Kontermutter und Zugbolzen mit Kugellagermutter.

Length (mm)	290 mm
Width (mm)	254 mm
Height (mm)	64 mm
Weight (kg)	2,757 kg

Attribute	Value
Ausführung	komplett (mit Zugbolzen)
Lochform	rechteckig
Lochbreite	33.3 mm
Lochhöhe	66.7 mm
Betätigungsart hydraulisch	No
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	No
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103136058

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.