BAU- UND ELEKTRIKERGIPS IM PAPIERSACK, 5 KG

Article number: 140334

Bau- und Elektrikergips, zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, für Ausbesserungs- und Installationsarbeiten, Dübeln, Glätten und Fixieren im Innenbereich. Speziell abgestimmt für Bau- und Elektrikerarbeiten. Auch für Form- und Modellierarbeiten bestens geeignet, Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten, Mischungsverhältnis ca. 8 l Wasser / 10 kg, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, 5 kg- VE=1Palette; 120 Sack



Length (mm)	0 mm
Width (mm)	0 mm
Height (mm)	0 mm
Weight (kg)	5 kg

Attribute	Value
Farbe	grau
Ausführung	Pulver
Schnell trocknend	Yes
Verarbeitungszeit	15 min - 20 min
Geeignet für Außengebrauch	No
Druckfestigkeit nach EN 998-1	6 N/mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	A1
Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1	2.5 N/mm²
Dichte	1000 kg/m³
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) nach EN 1745	sonstige
Trockenzeit	0.5 h - 0.25 h
Geeignet zum Verkleben von Innenmauerziegeln	No
Leichtgewichtig	No
Einfärbbar	No
Geeignet für Basisschicht	No
Geeignet für die Deckschicht	No
Geeignet für Renovierung	Yes
Thermisch isolierend	No
Zu verfliesen nach	- h
Haftfestigkeit nach EN 998-1	- N/mm²
Materialbedarf pro 1 mm Schichtdicke	- kg/m²

GTIN: 4003230003076

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.