

BAU- UND ELEKTRIKERGIPS IM PAPIERSACK, 5 KG

Article number: 140334

Bau- und Elektrikergips, zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, für Ausbesserungs- und Installationsarbeiten, Dübeln, Glätten und Fixieren im Innenbereich. Speziell abgestimmt für Bau- und Elektrikerarbeiten. Auch für Form- und Modellierarbeiten bestens geeignet, Verarbeitungszeit ca. 15-20 Minuten, Mischungsverhältnis ca. 8 l Wasser / 10 kg, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, 5 kg- VE=1Palette; 120 Sack

Length (mm)	0 mm
Width (mm)	0 mm
Height (mm)	0 mm
Weight (kg)	5 kg



Attribute	Value
Farbe	grau
Ausführung	Powder
Schnell trocknend	Yes
Verarbeitungszeit	15 min - 20 min
Geeignet für Außengebrauch	No
Druckfestigkeit nach EN 998-1	6 N/mm ²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1	A1
Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1	2.5 N/mm ²
Dichte	1000 kg/m ³
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) nach EN 1745	sonstige
Trockenzeit	0.5 h - 0.25 h
Geeignet zum Verkleben von Innenmauerziegeln	No
Leichtgewichtig	No
Einfärbbar	No
Geeignet für Basisschicht	No
Geeignet für die Deckschicht	No
Geeignet für Renovierung	Yes
Thermisch isolierend	No
Zu verfliesen nach	- h
Haftfestigkeit nach EN 998-1	- N/mm ²
Materialbedarf pro 1 mm Schichtdicke	- kg/m ²

GTIN: 4003230003076

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de