

## ANSETZGIPS IM PAPIERSACK, 25 KG

**Artikelnummer: 140338**

Ansetzgips zum Ansetzen von Gipskarton-, Gipsfaser- und Gipskartonverbundplatten auf trag- und saugfähigen Untergründen, glatte Betonflächen mit Betokontakt, stark saugende Untergründe mit Grundiermittel oder Aufbrennsperre vorbehandeln, die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der Ausbauplatten sind zu berücksichtigen. Auch zum Setzen von Innenputzprofilen geeignet, Verarbeitungszeit ca. 50 Minuten, Materialverbrauch ca. 5 kg/m<sup>2</sup>, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate, im Papiersack 25 kg VE=1 Palette;



Merkmal	Wert
Farbe	grau
Ausführung	Pulver
Verarbeitungszeit	40 - 50
Trockenzeit	3 - 4
Biegebruchfestigkeit nach EN 998-1	2,5
Für Gipsstärke	1 - 15

GTIN: 4003230005292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de