

**KATIMEX® KATI®-TWIST, LÄNGE 20 M, 5,2 MM Ø**
**Artikelnummer: 142555**

Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff- oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Band: 4,0 kN. Das komplette Zubehör von Kati®Blitz und Kabelmax® kompatibel verwendbar. Ausführung, mit einem Ø von



Merkmal	Wert
Länge	20
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Farbe	gelb
Form	rund
Gewindeanschluss	Ja
Kopfform	sonstige
Verdrillt	Ja
Durchmesser Kabelführungskopf	10
Einsatzbereich	Installationsrohr
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts	5,2
Materialstärke des Einziehdrahts	5,2
Trageart	sonstige
Bruchlast	407

GTIN: 4021103425558

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de