

KATIMEX® KATI®-TWIST, LÄNGE 40 M, 5,2 MM Ø
Article number: 142556

Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Band: 4,0 kN. Das komplette Zubehör von Kati®Blitz und Kabelmax® kompatibel verwendbar. Ausführung, mit einem Ø von 5,2 mm; Länge 40 m.



Length (mm)	450 mm
Width (mm)	400 mm
Height (mm)	50 mm
Weight (kg)	0,7 kg

Attribute	Value
Form	rund
Länge	40 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	gelb
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Einsatzbereich	Installation tube
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts	5,2 mm
Materialstärke des Einziehdrahts	5,2 mm
Bruchlast	407 kg
Kopfform	sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf	10 mm
Gewindeanschluss	Yes
Trageart	sonstige
Verdrillt	Yes
Durchmesser Trommel/Ring	- mm

GTIN: 4021103425565

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de