

KATIMEX® KATI®-TWIST, LÄNGE 40 M, 6,0 MM Ø
Artikelnummer: 142565

Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Band: 4,0 kN. Das komplette Zubehör von Kati®Blitz und Kabelmax® kompatibel verwendbar. Ausführung, mit einem Ø von



Merkmal	Wert
Länge	40
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Farbe	schwarz
Form	rund
Gewindeanschluss	Ja
Kopfform	sonstige
Verdrillt	Ja
Durchmesser Kabelführungskopf	10
Einsatzbereich	Installationsrohr
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts	6
Materialstärke des Einziehdrahts	6
Trageart	sonstige
Bruchlast	407

GTIN: 4021103425657

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de