

KATIMEX® KATI® TWIST 2.0, 30 M, 4,5 MM BAND-Ø
Article number: 142571

Katimex®Kati®Twist 2.0. Einfaches und schnelles Aufwickeln der verdrahten Einziehbänder dank Kurbelfunktion und ergonomischem, schlagfestem Gehäuse. Die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien, dank 3-fach verdrahten Kunststoffeinziehbändern sind Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) problemlos möglich. Mit seinem M5-Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kompatibel mit dem kompletten Zubehör des Kati®Blitz oder Kabelmax®, Einziehbänder des Kati® Twist 2.0 lassen sich vom Anwender selbständig reparieren. Ergonomisches Gehäuse mit Kurbelfunktion, 3-fach verdrahtes Einziehband, sehr hohe Gleitfähigkeit im Leerrohr, extrem verschleißfest, Banddurchmesser 4,5 mm. Ziehhilfe bündig und unverlierbar im Handgriff des Gehäuses integriert. Inklusive 1 x Ziehhilfe für Kati®Twist 2.0, 1 x Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 6 mm und 1 x Führungskopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 7 mm. 30 m



Length (mm)	330 mm
Width (mm)	330 mm
Height (mm)	95 mm
Weight (kg)	1,8 kg

Attribute	Value
Form	flach
Länge	30 m
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Einsatzbereich	Installation tube
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts	3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts	4.5 mm
Bruchlast	407 kg
Kopfform	sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf	10 mm
Gewindeanschluss	Yes
Trageart	Gehäuse
Verdrillt	No
Durchmesser Trommel/Ring	- mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103066195

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de