

3-TEILIGE SPROSSEN-STEH- UND SCHIEBELEITER, 3 X 10 SPROSSEN

Article number: 146210

3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend bis 1.000 V AC/1.500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter genutzt werden kann. Bei Nutzung als Stehleiter dient das dritte obere Leiternteil als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil, Aluminium-Sprossen mit einem Sprossenquerschnitt von 27x27 mm und einem Sprossenabstand von 280 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl der Sprossen: 3x10; Stehleiter-Höhe: 2,90 m; maximale Schiebeleiter-Höhe: 7,45 m; Gewicht: 32 kg. Kunststoff-Leiter mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm: Tragfähigkeit 150 kg, rutsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131 und elektrischen Tests durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I., 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie.



Length (mm)	3000 mm
Width (mm)	485 mm
Height (mm)	195 mm
Weight (kg)	18 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Glass fibre/aluminium
Ausführung	Extending ladder
Breite	- mm
Tragfähigkeit	150 kg
Transportlänge	2.9 m
Anzahl der Sprossen	10

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Plattform	No
Mit Rädern	No
Anzahl der Elemente	3
Mit Stabilisatoren	No
Mit Leine	No
Nennspannung AC	1000 V
Nennspannung DC	1500 V
Entspricht EN 50528	No
Mit Mastadapter	No

GTIN: 4021103462102

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de