

STUFEN-STEHLEITER MIT 2 X 12 STUFEN

Artikelnummer: 146512

Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1.000 V AC/1.500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x12; Höhe: 3,00 m; Gewicht: 20,8 kg.



| Merkmal | Wert |
|---------------------|---------------------|
| Werkstoff | Glasfaser/Aluminium |
| Ausführung | sonstige |
| Mit Rädern | Nein |
| Mit Leine | Nein |
| Mit Stabilisatoren | Nein |
| Mit Plattform | Nein |
| Tragfähigkeit | 150 |
| Anzahl der Elemente | 2 |
| Transportlänge | 3 |
| Anzahl der Sprossen | 12 |
| Nennspannung DC | 1500 |
| Nennspannung AC | 1000 |
| Entspricht EN 50528 | Nein |
| Mit Mastadapter | Nein |
| Länge | 3 - 3 |

GTIN: 4021103465127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de