INDUSTRIEKOFFER PRO TROLLEY

Article number: 170608



Robuster Werkzeugkoffer mit Trolley Funktion aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm, Gewicht: leer 3.450 g, Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm², 1 x 1.000 V Kraft-Seitenschneider 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM, 2 x VDE -Schraubendreher mit Kombiprofil SLIM, 2 x VDE-Kreuzschlitz(PZ)-Schraubendreher SLIM, 4 x VDE-TX-Schraubendreher SLIM, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate 132 mm, 1 x Universal-Schaltschrankschlüssel, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange für flexible Leiter, 1 x Presszange Click n Crimp, 1 x Schraubenzange, 160 mm

Length (mm)	390 mm
Width (mm)	205 mm
Height (mm)	420 mm
Weight (kg)	7,7 kg

Attribute	Value
Anzahl der Zangen	3
Anzahl der Kabelschneider	3
Gesamtzahl der Werkzeuge	20
Elektromonteur-Set	Yes
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set	No
Verpackung	Koffer
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher	3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX	4
Anzahl der Steckeinsätze	1
Anzahl der Bit-Einsätze	10
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge	1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ	2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.

GTIN: 4021103094860

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.