


ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 0,1 - 0,4 MM², BOLZEN 5 MM Ø
Article number: 180016

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- Nach DIN 46237
- 0,1 - 0,4 mm² nicht UL geprüft
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 0,1 - 0,4 | Schraubanschluss: M5 |
genormt: * | Isolationsfarbe: gelb | D1: 1,0 | A: 8,0 | B: 8,0 | D2:
2,3 | D3: 5,3 | L: 16,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,05 kg | VE/St.:
100

Length (mm)	160 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	5 mm
Weight (kg)	0,00052 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	sonstige
Nennquerschnitt	0,1 mm ² - 0,4 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	gelb
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Flanschform	Ringform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



Entspricht DIN

Yes

GTIN: 4021103800164

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de