


ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 16 MM², BOLZEN 5 MM Ø
Article number: 180080

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für mehrdrähtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228 (6 mm²)
- Für feindrähtige Leiter der Klasse 5 und 6 DIN EN 60228
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
- UL geprüft
- Nach DIN 46237
- 600 V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 16 | Schraubanschluss: M5 | nicht genormt: * | Isolationsfarbe: blau | D1: 5,8 | A: 21,5 | B: 11,0 | D2: 11,0 | D3: 5,3 | L: 31,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,49 kg | VE/St.: 50.

Length (mm)	200 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,00494 kg



Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	6
Max. AWG-Größe	6
Nennquerschnitt	16 mm ² - 16 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	blau
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Flanschform	Ringform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Entspricht DIN	Yes

GTIN: 4021103800805

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de