

**FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>, STECKERMASS 6,3 X 0,8 MM**
**Artikelnummer: 180240**

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:  
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isola-  
 tion: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temper-  
 aturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy En-  
 try ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.  
 Querschnitt: 0,5 - 1 mm<sup>2</sup> ; Steckermaß: 6,3x0,8 mm; Isolations-  
 farbe: rot; L1: 21; L2: 7,5; D1: 1,6; Gewicht per 100St.-kg: 0,12; UL  
 gelistet: - ; VE/Stck. 100.



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	18 - 20
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	0,5 - 1
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein

GTIN: 4021103802403

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de