

**FLACHSTECKHÜLSEN, VOLLISOLIERT, QUERSCHNITT 4 - 6 MM<sup>2</sup>, STECKERMASS 6,3 X 0,8 MM**
**Artikelnummer: 180274**

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:  
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isola-  
 tion: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temper-  
 aturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max. - Easy En-  
 try ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.  
 Querschnitt: 4 - 6 mm<sup>2</sup>; Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Isolations-  
 farbe: gelb; L1: 21; L2: 7,5; D1: 3,6; Gewicht per 100 St.~kg: 0,19;  
 VE/Stck.: 100



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	9 - 11
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	4 - 6
Farbe der Isolation	gelb
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein

GTIN: 4021103802748

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de