

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180284

Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig. Technische Daten:
 Werkstoff: CuZn (Messing); Oberfläche: galvanisch, verzin-
 nt; Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei, Temper-
 aturbeständig -60°C bis +105°C, 600 V max.; Easy Entry er-
 möglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Quer-
 schnitt: 4-6 mm²; Steckermaß: 6,3x0,8 mm; Isolationsfarbe:
 gelb; L1: 25; L2: 8; D1: 8; Gewicht per 100 St.-kg: 0,21; VE/Stck.
 100



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	9 - 11
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	4 - 6
Farbe der Isolation	gelb
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de