

FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM²/2,8 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180286

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm²; Steckermaß: 2,8x0,8 mm, Isolationsfarbe: rot; L1: 14,6; L2: 5,5; Gewicht per 100 St.~ kg: 0,09; VE/Stck. 100



| Merkmal | Wert |
|-------------------------|------------------|
| Oberflächenschutz | verzinkt |
| Werkstoff | Messing |
| Ausführung | Stecker |
| Halogenfrei | Ja |
| Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA) |
| AWG-Bereich | 18 - 20 |
| Isolation | vollisoliert |
| Nennquerschnitt | 0,5 - 1 |
| Farbe der Isolation | rot |
| Steckerabmessungen | flach 2,8x0,8 mm |
| Mit Rastnase | Nein |
| Mit Abgriff | Nein |

GTIN: 4021103802861

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de