

**FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM<sup>2</sup>/6,3 X 0,8 MM**
**Artikelnummer: 180294**

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>; Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Isolationsfarbe: gelb; L1: 22; L2: 7,5; Gewicht per 100 St.~ kg: 0,16; VE/Stck. 100



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	10 - 12
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	4 - 6
Farbe der Isolation	gelb
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein

GTIN: 4021103802946

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de