

## RUNDSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>/5 MM

**Artikelnummer: 180302**

Rundstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.;

- Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: blau; L1: 23; L2: 13; D1: 2,3; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,15; VE/Stück. 100.



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	14 - 16
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	1,5 - 2,5
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	rund 5 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein

GTIN: 4021103803028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de