



## RUNDSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM<sup>2</sup>/5MM

**Article number: 180304**

Rundstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.; - Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4 - 6 | Steckermaß: Ø 6 mm | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 8,5 | L: 23,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,17 kg | VE/St.: 100.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 150 mm    |
| Width (mm)  | 85 mm     |
| Height (mm) | 24 mm     |
| Weight (kg) | 0,0017 kg |

| Attribute               | Value                                 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff               | Messing                               |
| Oberflächenschutz       | verzinkt                              |
| Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA)                         |
| Halogenfrei             | Yes                                   |
| Ausführung              | Stecker (Plug)                        |
| Min. AWG-Größe          | 12                                    |
| Max. AWG-Größe          | 10                                    |
| Nennquerschnitt         | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Mit Rastnase            | No                                    |
| Mit Abgriff             | No                                    |
| Steckerabmessungen      | Round 5 mm                            |
| Isolation               | teilisoliert                          |
| Farbe der Isolation     | rot                                   |



GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de