



PARALLELVERBINDER, ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,1 - 0,4 mm²
Article number: 180318

Parallelverbinder, isoliert- Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PVC/PE - Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C. Querschnitt 0,5 - 1 mm², Isolationsmaterial: PVC, Isolationsfarbe: rot, L1: 18, L2: 8, D1: 1,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,07, UL-gelistet: x, VE/Stück. 100.

Length (mm)	140 mm
Width (mm)	80 mm
Height (mm)	4 mm
Weight (kg)	0,00057 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Nennquerschnitt	1 mm ² - 4 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	gelb
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Spannungsreihe	Up to 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	No
Art der Verbindung	Parallel connector



GTIN: 4021103803189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de