

STOSSVERBINDER MIT SCHRUMPFISOLATION 4 - 6 MM²


Article number: 180346

Stoßverbinder mit Schrumpfsolation aus Cu-ETP nach DIN EN 13600 bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter. Die galvanisch verzinnzte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber. Die Schrumpftemperatur beträgt +150 °C. Nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbeständige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung. Die Stoßverbinder sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt und nicht für massive Leiter geeignet. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +105 °C. Technische Daten: Querschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,4 | D2: 6,6 | L: 41,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,22 kg | VE/St.: 50.

Length (mm)	180 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	18 mm
Weight (kg)	0,0022 kg

Attribute	Value
Halogenfrei	Yes
Farbe	gelb
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²

GTIN: 4021103803462



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de