


GABELKABELSCHUH, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 4 - 6 MM²/6 MM Ø
Article number: 180544

Quetschkabelschuh, Gabelform Cu. Technische Daten- Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Hülsennaht hartverlötet - für zugentlastene Verbindungen. Querschnitt: 4-6 mm²; Bolzen-Ø: 6; D1: 3,6; D3: 6,5; A: 6; B: 6,0; L: 16; S: 1; Gewicht per 100 St.~kg: 0,17; VE/Stck.: 100.

Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	15 mm
Weight (kg)	0,0017 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Isolation	ohne
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Flanschform	Gabelform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Entspricht DIN	Yes



GTIN: 4021103805442

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de