


ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 0,75 MM², M3
Article number: 180650

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 0,75 mm²; Bolzen-Ø: 3; W: 4,8; Øi: 1,4; Øe: 3,2; C1: 2,3; C2: 4,8; a:
 6,9; L: 16; Gewicht per 100St. ~kg: 0,07; 7 mm: - ; Pressung 5 mm:
 1; VE/Stück.: 100.

Length (mm)	135 mm
Width (mm)	80 mm
Height (mm)	4 mm
Weight (kg)	0,00069 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	0.75 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Anschlussgewindemaß (metrisch)	3
Anschlusswinkel	180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Yes
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No



GTIN: 4021103806500

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de