



ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 2,5 MM², M4

Article number: 180670

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
2,5 mm²; Bolzen-Ø: 4; W: 8; Øi: 2,3; Øe: 3,9 C1: 3,9; C2: 6,1; a: 6,9;
L: 20,1; Gewicht per 100St. ~kg: 0,14; 7 mm: - ; Pressung 5 mm: 1;
VE/Stck.: 100.

Length (mm)	135 mm
Width (mm)	80 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,00143 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Nennquerschnitt	2.5 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Anschlussgewindemaß (metrisch)	4
Anschlusswinkel	180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Yes
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No



GTIN: 4021103806708

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de