



ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 16 MM², M12

Article number: 180715

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
16 mm²; Bolzen-Ø: 12; W: 19; Øi: 5,5; Øe: 8,5; C1: 13; C2: 12,5; a: 13;
L: 44; Gewicht per 100St. ~kg: 1,07; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;
VE/Stck.: 100.

Length (mm)	140 mm
Width (mm)	138 mm
Height (mm)	68 mm
Weight (kg)	0,01068 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Nennquerschnitt	16 mm ²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Yes
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No



GTIN: 4021103807156

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de