

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 50 MM², M12

Article number: 180744

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
50 mm²; Bolzen-Ø: 12; W: 23; Øi: 10; Øe: 14; C1: 13; C2: 13,5; a: 19;
L: 54,5; Gewicht per 100St. ~kg: 3,16; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;
VE/Stck.: 1.



Length (mm)	54 mm
Width (mm)	22 mm
Height (mm)	18 mm
Weight (kg)	0,03157 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	50 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Isoliert	No
AWG-Größe	0
Schmale Flanschausführung	No
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No
Leiter-Klasse	verschiedene

GTIN: 4021103807446

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de